

SINUÉ

СИЛОКСАНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОДУКТ С ЭФФЕКТОМ ВЕЛАТУРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

SINUÉ - отделка для стен со значительным эстетическим эффектом на базе акриловых и силоксановых связующих на основе водной эмульсии. Особая разработка придает продукту отличную проницаемость, высокое водоотталкивание, низкое водопоглощение и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SINUÉ идеален для украшения внутренних и внешних стен из каменной кладки, штукатурки и гипсокартона, цементных поверхностей, старых красок, органических или минеральных покрытий при условии, чтобы они были сухими и компактными.

SINUÉ' – декоративная отделка, создана опираясь на мотивы стиля кантри, которому свойственна теплота и гармония; она идеальна для украшения деревенских и уютных помещений, такие как дачи и таверны, для защиты и декорирования зданий исторического и архитектурного интереса и как завершение реставрационных циклов и/или циклов осушения.

В декорировании мало проветриваемых помещений или стен, которые смотрят на север или где может образоваться плесень или водоросли, возможно добавить продукту SINUE добавку K.O. KAPPAO' antimuffa (для внутренних помещений), или противогрибковую и антибактериальную добавку D1000 (для фасадов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС :

1,08 – 1,15 Кг/л.

ВЯЗКОСТЬ:

7000 ÷ 8000 Гц (Брукфилд, шпиндель 5, скорость 20 об / мин).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ:

8 - 10 м²/л.

(Расход может меняться в зависимости от шероховатости, пористости и абсорбции поверхности, а также от используемого способа нанесения).

СУХОЙ ОСТАТОК: 26 %± 1%.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ (SD):

высокая (< 0,1 m) UNI EN ISO 7783-2.

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (W):

низкое (< 0,1 kg/m² x h_{0,5}) UNI EN 1062-3.

СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛЁНКИ К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ:

Отличные.

ВИД И ОТДЕЛКА:

Слегка сатиновый вид, гладкая отделка.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat A/л БАП): 300 г / л (2007), 200 г / л(2010). SINUE' содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Новые поверхности: убедитесь, что поверхность высохла (28 дней с момента кладки), тщательно очистить, удалив пыль и/или элементы разделения и обработать с PRIMER UNIFORMANTE.

Уже окрашенные поверхности: убедитесь, что поверхность высохла, удалить все предыдущие слои краски не хорошо закреплены, если необходимо обработать соответствующим раствором и нанести один слой PRIMER UNIFORMANTE.

Внутренние стены: после около 6-8 часов нанести кистью или валиком основу ACRILICO или DECORGRIP.

Внешние стены: после около 6-8 часов нанести кистью или валиком основу ACRILHEX SILOSSANICO или ACRILSILHEX.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:

- Для получения НАТУРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ И ДЛЯ ФАСАДОВ достаточно колеровать нейтральную базу по колеровочной системе Speedy ColorManager S2K, затем смешивать миксером или дрелом с насадкой (миксером).

- Для получения ОТТЕНКОВ STAR ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ добавить нейтральную базу с соответствующими star (2 star на 4 литра продукта) при перемешивании для того, чтобы получить однородную массу, без коагулятов; далее колеровать продукт по колеровочной системе Speedy ColorManager S2K, затем смешивать миксером или дрелом с насадкой (миксером).

НАНЕСЕНИЕ :

Около 24 часа после нанесения основы, нанести отделку SINUE' желаемого эффекта.

- Стиль Brush: нанести продукт натуральной кистью, совершая поперечные нерегулярные движения.

- Стиль Sponge: нанести продукт с помощью губки используя не последовательные движения.

Окончательный результат может быть персонализирован мастером в зависимости от типа нанесения.



SINUÉ

СИЛОКСАНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОДУКТ С ЭФФЕКТОМ ВЕЛАТУРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗВЕДЕНИЕ:

Продукт готов к использованию, при необходимости разбавить максимум 10% водой.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C и 65% ВЛАЖНОСТИ:

На ощупь через 2-3 часа, в глубине примерно через 24 часа.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Около 6 часов при температуре 20°C.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5°C до 30°C.

ВНИМАНИЕ:

рекомендуется применять продукт в благоприятных климатических условиях, как выше указано.

Применение продукта в неподходящих погодных условиях негативно влияет на время высыхания, и может привести к неоптимальному результату и внешнему виду.

Не хорошо обработаны штукатурки могут привести к обесцвечиванию, к появлению ореолов и соля на поверхности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

УПОКОВКА:

6 x 1л - 2 x 2,5 л - 14 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:

белая база.

Все цвета каталога SINUÉ колеруются по колеровочной системе Speedy ColorManager S2K.

ХРАНЕНИЕ:

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробирование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

